

# IP

## インターホンケーブル

建物、航空機、船などの内部連絡用電話に使用されるPE絶縁PVCシースケーブルです。全線心着色識別されていますので、配線工事が容易です。



### ● 電気特性

導体抵抗 (Ω/km 20℃)	絶縁抵抗 (MΩ/km 20℃)	耐電圧 (V・1分間)
56.8以下	5,000以上	AC350

### ● 構造表

項目 サイズ数	PE絶縁厚 (約) (mm)	PVCシース厚 (約) (mm)	ケーブル外径 (約) (mm)	概算質量 (kg/km)	標準条長 (m)
0.65mm× 2C	0.2	0.7	3.5	15	100
0.65mm× 3C	0.2	0.7	3.7	20	100
0.65mm× 4C	0.2	0.7	4.0	25	100
0.65mm× 6C	0.2	0.7	4.4	34	100
0.65mm× 8C	0.2	0.7	4.9	42	100
0.65mm×10C	0.2	0.8	5.6	52	100
0.65mm×12C	0.2	0.8	6.1	62	100
0.65mm×14C	0.2	0.8	6.3	70	100
0.65mm×16C	0.2	1.0	7.0	85	100
0.65mm×20C	0.2	1.0	7.5	100	100
0.65mm×24C	0.2	1.0	8.5	115	100
0.65mm×30C	0.2	1.0	8.8	145	100

### ● 配列図

